CleverPack® GmbH
das clevere Innenputz-System

SYSTEM BIO STRUKTUR DEZENT

Geeignet für Allergiker

Stand 02.2017

Silikatischer Streichputz für den Innenbereich.

Beschreibung	Silikatischer Streichputz für den Innenbereich	
Eigenschaften	Alkaliresistenter, lösemittel- und weichmacherfreier Streichputz. Schimmelpilzhemmend, dezente Struktur, konservierungsmittelfrei	
Anwendung	Als Beschichtung auf Wand- und Deckenflächen aus Putz, Beton, Gips und Gipsplatten, Holzspanplatten sowie Mineral- und Dispersionsfarbanstriche. Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.	
Verbrauch	ca. 0,25 - 0,4 kg/m² je Anstrich	
Technische Daten	Zusammensetzung	Polymerdispersion, Kaliwasserglas, Titandioxid, mineralische und silikatische Füllstoffe, Calciumcarbonat, Additive, Wasser.
	Dichte	ca. 1,6 g/cm³
	Glanz	stumpfmatt nach DIN EN 13300
Verarbeitung	Material ist nach kurzem Aufrühren verarbeitungsfertig. Bei zweimaligem Anstrich kann der erste Anstrich mit 5 - 10% sauberem Wasser, je nach Saugverhalten des Untergrundes, verdünnt werden. Verarbeitung mit Rolle, Bürste oder Spritzgerät. Gleichmäßig und ansatzfrei aufbringen. Werkzeugreinigung nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen, insbesondere Glas, Kunststoffe, Natursteine, Metalle o.ä. sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material mit gleicher Chargennummer oder demselben Produktionsdatum verarbeiten. Material mit unterschiedlichen Nummern vor der Verarbeitung miteinander mischen. Nicht verarbeiten bei Baukörpertemperaturen unter +5°C.	
Lieferform	18 kg/Eimer (24 Eimer/Palette) 7 kg/Eimer (64 Eimer/Palette)	
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	
Hinweis	Augen und Haut schützen. Giscode: M-SK01	
Beratungsservice	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.	
Optik	feinraue dezente Struktur	
Farbton	Weiß	

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

CleverPack®
David-Röntgenstr.-Str. 5-7
D-48703 Stadtlohn

Telefon +492563 9322-80
Telefax +49 2563 9322 980
E-Mail info@cleverpack.de

CleverPack® GmbH